■メールアドレスの追加手順(thunderbird-v45.7.1)

★本マニュアルでは"test@sample.com"というメールアドレスを追加する例でご説明いたします。 メールアドレス・ドメインをお客様のものに読み替えてご覧ください。

1)新しいアカウント作成の「メール」をクリックします。



2)「メールアカウントを設定する」をクリックします。

氏名またはニックネ	2—Д		検索
、 くっかのプロバイダと(	の提携により、Thunderbird が新	所しいメールアカウントを提供します。	。利用可能なメールアドレ
を検索するため、ご氏名	4または好さな言葉を上のテキ	ストホックスに入力してください(半角	月英数子のみ)。
🛾 👸 gandi.net			
🗏 🎖 gandi.net			
n 🕑 gandi.net	おマール・アドレッフを目っける日白	「 「で Mozilla (ゴライ) (シノーポリシノー)	

3) 「メールアカウント設定」画面にて、以下の項目を入力し、「続ける(C)」をクリックします。

あなたのお名前(N):	test太郎	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	test@sample.com	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	

あなたの名前(N)	分かりやすい名前
メールアドレス(L)	test@sample.com(設定するメールアドレス)
パスワード(P)	設定したパスワード

4) 自動的にメールアカウント設定の検索が開始しますが「手動設定」をクリックします。

メールアカウント設定		
あなたのお名前( <u>N</u> ):	test太郎	受信者に表示される名前です。
メールアドレス( <u>L</u> ):	test@sample.com	
パスワード( <u>P</u> ):	•••••	
	☑ パスワードを記憶する( <u>M</u> )	
アカウント設定が、-	-般的なサーバ名で検索したことにより見つかり	りました。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
受信サーバ: POP3	, pop.sample.com, STARTTLS	
送信サーバ: SMTF	, smtp.sample.com, STARTTLS	
ユーザ名: test		
	-	
新しいアカウントを	取得( <u>G</u> ) 手動設定( <u>M</u> )	<b>完了(D)</b> キャンセル(A)
受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTF ユーザ名: test 新しいアカウントを	, pop.sample.com, STARTTLS , smtp.sample.com, STARTTLS 取得( <u>G)</u> 手動設定( <u>M</u> )	<b>完了(D)</b> キャンセル(A)

## 5) 以下項目を入力します。

めょにいの名削( <u>N</u> ):	test.sample.com	受信者	に表示される名前で	<b>द</b> ु
メールアドレス( <u>L</u> ):	test@sample.com			
パスワード( <u>P</u> ):	******			
欠のアカウント設定カ	、指定されたサーバを調べること	により見つかりまし	te.	
	11 12 12 1 A		200	
	サーバのホスト名	ボート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: POP3	サーバのホスト名 ・ pop.sample.com	ボート番号 110 ・	SSL 接続の保護なし	認証方式 ◆ 通常のパスワード認証
受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTP	サーバの木スト名 ・ pop.sample.com smtp.sample.com	ボート番号 110 ▼ ▼ 587 ▼	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	<ul> <li>認証方式</li> <li>通常のパスワード認証</li> <li>通常のパスワード認証</li> </ul>
受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTP ユーザ名: 受信サ	サーバのホスト名 pop.sample.com smtp.sample.com	ボート番号 110 × × 587 ×	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし 送信サーバ:	認証方式 ・ 通常のパスワード認証 ・ 通常のパスワード認証 test.sample.com
受信サーバ: POP3 送信サーバ: SMTP ユーザ名: 受信サ	サーバのホスト名 pop.sample.com smtp.sample.com tーバ: test.sample.com	ボート番号 110 ↓ ↓ 587 ↓	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし 送信サーバ:	認証方式 ・ 通常のパスワード認証 ・ 通常のパスワード認証 test.sample.com

受信サーバ

POP3
pop.sample.com
110
接続の保護なし
通常のパスワード認証
SMTP
smtp.sample.com
587
接続の保護なし
通常のパスワード認証
test.sample.com
test.sample.com

入力が完了したら「完了(D)」を押す。

6) 『接続する上での危険性を理解しました(U)』にチェックを入れ、『完了D)』をクリックします。

警告! 受信サーバ設定: pop.sample.com への接続は暗号化されません。 ▶ 技術的な詳細 送信サーバ設定: smtp.sample.com への接続は暗号化されません。	
<ul> <li>技術的な詳細 提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信すること ができます。ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバの管理者また はメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。</li> <li>図 接続する上での危険性を理解しました(U)</li> </ul>	
設定変更( <u>S</u> ) 完了( <u>D</u> )	

7) 作成したメールアドレスを選択し「このアカウントの設定を表示する」をクリックします。

	1.7框   あんげー マカイックフィルム	検索 このけいい
a ≥ test@sample.com	Thunderbird Mail - tes	t@sample.com
<ul> <li>● 受信トレイ</li> <li>⑦ ごみ箱</li> <li>△ ■ t.tanaka</li> <li>⑨ ごみ箱</li> <li>▲ 送信トレイ</li> </ul>	メール 忌 メッセージを読む デ メッセージを書く	
	<b>アカウント</b> このアカウントの設定を表示する	3

8) サーバ設定を選択します。

セキュリティ	サーバ設定	
a サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ a test@sample.com サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開封確認 セキュリティ a	サーバの種類:       POP メールサーバ         サーバる(S):       pop.sample.com         ユーザ名(N):       test.sample.com         セキュリティ設定         接続の保護(U):       なし         マ         認証方式(I):       平文のパスワード認証(安全でない)         サーバ設定         マ         新善メッセージがないか起動時に確認する(C)         マ       新善メッセージがないか(Y)         10       分ごとに確認する         マ       新善メッセージがないか(Y)         10       分ごとに確認する         マ       新善メッセージを自動的にダウンロードする(M)         ヘッダのみ取得する(E)       タウンロード後もサーバにメッセージを発す(G)         ダウンロードしたから(Q)       3         日以上経過したメッセージは削除する(D)       マ	0 🖞 既定値: 110
迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ アカウント操作( <u>A</u> )・	メッセージの保存 () 終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): フォルグ単位(mbox形式) ~ メッヤージの保存朱・	詳細(⊻) く キャンセル

「ダウンロード後もサーバにメッセージを残す(G)」のチェックを外します。(推奨)

または、 「ダウンロードしてから(0) [ ]日以上経過したメッセージは削除する」に チェックを入れ日数を目安として1~7日に設定する。

★重要

日数を大きくすると受信後もサーバーに残るメール容量が増し 割当て容量を超過する等のトラブルの原因となります。

完了したら「OK」をクリックします。以上で設定は完了です。